

### TX2000 Basic

Typ/Ausführung:	<b>Thermalex Heizstrahler TX2000</b>
Farbe:	Weiß, Titansilber oder Anthrazit
Gehäuse:	Aluminium pulverbeschichtet
Halterungen:	inklusive Wand-/Deckenhalterungen
Kabellänge:	1,7 m mit Schukostecker in den Kabelfarben weiß oder schwarz auswählbar. (Bei Auswahl Funkschalter: 1,6 m schwarzes Kabel mit Schukostecker - Funkschalter 40 cm vom Gehäuse entfernt am Kabel angebracht.)
Ein/Ausschalten:	Über Kippschalter im Gerät (im Preis enthalten), optional über eine Infrarot-Fernbedienung (gegen Aufpreis) oder Wärmeregler (Zubehör)
Anwendung:	Terrasse, Balkon oder Wintergarten

## Technische Daten

Anschluss/Sicherung:	230 Volt (50 Hz) mit <b>16 Ampere C (träge) Sicherung</b> (Bei Betrieb mit Thermalex TXW2000 Wärmeregler keine träge Sicherung notwendig)
Leistung:	2.000 Watt
Infrarot-Röhre:	1 x Warmweiß-Infrarot-Heizröhre
Garantierte Lebensdauer:	5.000 Stunden (ca. 10 -15 Jahre bei durchschnittlicher Nutzung)
Schutzart:	IP 24 (= geschützt gegen Spritzwasser aus beliebigem Winkel)

## Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (L x B x H):	48,0 cm x 15,5 cm x 18,0 cm
Gewicht:	ca. 2,6 kg

## Qualität und Garantie

Garantie:	24 Monate und 5.000 Stunden auf die Warmweiß-Heizröhre
Qualität:	Hergestellt in Deutschland

## Befestigung, Montagehöhe und Abstand

Befestigung:	Wand, Decke und Stativ
Montagehöhe:	180 - 250 cm
Abstand zur angestrahlten Fläche:	mind. 80 cm

## Effizienz, Effektivität, Sauberkeit und Umweltfreundlichkeit

Effizienz:	sofortige und gezielte Wärmeabstrahlung ohne Aufheizphase
Effektivität:	höchste Effektivität durch Umwandlung von bis zu 90 % der eingesetzten Energie in Wärme
Umweltfreundlichkeit:	keine Emissionsbildung oder Sauerstoffverbrauch
Sauberkeit:	keine Verschmutzung oder Geräuschentwicklung durch Luft- oder Staubbewegung, keine Geruchsentwicklung